



Contador de personas por vídeo

- Conexiones: 1 x Ethernet (conector M12) y 1 x RS485
- Conexiones opcionales: 1 x IBIS para autobuses (4 cables: WBSD, WBMS, WBED, WBME)
- Alimentación: 9V-36V - Consumo de potencia: alrededor de 4W
- Temperatura ambiente: de -25 a 70°C
- Temperatura almacenamiento: de -40 a 85°C
- Ajuste de altura: de 2.10m a 3.30m (otras alturas disponibles a petición)
- **Rango de grabación: de 0.80m a 3.50m**
- Distancia mínima a las personas: 20cm
- Dimensiones: 141.4 x 71.5 x 35mm
- Peso: 450g
- **Cubierta de aluminio antivandálica**
- Sencilla interfaz y explorador para conectar y puesta en funcionamiento
- **Acceso vía Ethernet**
- Aumenta la seguridad
- Mejora la rentabilidad y las estrategias de comercialización
- Optimiza la gestión de energía y medio ambiente y el uso de los recursos humanos
- **Exactitud del 98%, incluso en condiciones difíciles**
- Áreas de uso: Autobuses y trenes, edificios, aeropuertos, terminales, estaciones de tren, tiendas, grandes almacenes, centros comerciales y ferias

